

G 435 BISTRO

Fett- und Eiweißlöser

Einsatzbereich

- Für die Unterhalts- und Intensivreinigung alkalibeständiger Materialien, Böden und Oberflächen.
- Speziell geeignet für die Anwendung in Lebensmittelbereichen wie Produktionsbereiche, Großküchen und Gastronomie.
- Besonders geeignet zum Einschäumen vertikaler Oberflächen.
- Löst starke Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen.

Produktvorteile/-eigenschaften

- Hohes Fett- und Eiweißemulgiervermögen.
- Exzellente Reinigungswirkung.
- Stabile Schaumstruktur ermöglicht gute Haftung.
- Geeignet für die Anwendung in Nieder- und Hochdruckgeräten und der Schaumkanone.
- Schnelltrennend nach ÖNORM B 5105.
- Unbedenklichkeitsgutachten für den Lebensmittelbereich.
- RK-gelistet.

Technische Daten	
pH-Wert	12,5 - 13,5
Produkt-Farbe	gelb
Gebindegröße/Art	12 x 1 Liter Flasche im Karton 10 Liter Kanister Sondergebände auf Anfrage



G 435 BISTRO

Fett- und Eiweißlöser

Anwendung und Dosierung



Für den Lebensmittelbereich.



Für alkalibeständige Materialien,
Böden und Oberflächen.



Unterhaltsreinigung:
100 - 200 ml/10 l Wasser.



Intensivreinigung:
500 - 1000 ml/10 l Wasser.



Nieder- und Hochdruckreinigung:
1:5 bis 1:10 mit Wasser.



Schaumkanone:
1:5 bis 1:10 mit Wasser.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Flächen oder Gegenstände, die mit Lebensmittel direkt in Berührung kommen, durch sorgfältiges Spülen mit Wasser von Reinigungsrückständen befreien.

Ergänzende Produkte

Kalkentfernung:

G 461 BUZ®-Contracalc.

Desinfektion:

G 447 BUDENAT® LM.

G 451 BUDENAT® combi.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Xi-Reizend.

- R 41 Gefahr ernster Augenschäden.
- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- S 39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu G 435 BISTRO unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: GU 80

Artikelnummer:

G435-0001

G435-0010

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.

Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDG435/3/11