

Gommasol

Gummistrichentferner

- ▲ Lösungsmittelhaltiger Spezialreiniger zur Entfernung von Gummistrichen oder Gummiabrieb auf Industriebelägen
- ▲ Hohe Reinigungsleistung
- ▲ Geruchsarm
- ▲ Leicht zu verarbeiten



Anwendungsbereich

Auf lösungsmittelbeständigen Bodenbelägen anwendbar. Nicht geeignet auf lösungsmittellempfindlichen Oberflächen wie z. B. asphalt- und bitumenhaltigen Böden sowie Kunststoffoberflächen (z. B. PVC).

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Angrenzende Flächen oder Gegenstände müssen geschützt werden.

Gummistrichentfernung:

Produkt (unverdünnt oder 1:1 bis 1:2 mit Wasser verdünnt) in ein geeignetes Sprühgerät mit Schaumdüse geben und verteilen, ca. 10 Minuten einwirken lassen. Bei normaler Verschmutzung oder punktueller Anwendung kann die Schmutzflotte durch maschinelle Nassreinigung mit der Scheuersaugmaschine und einer 1%igen-Dopomat-forte-Lösung im Rahmen der Unterhaltsreinigung entfernt werden.

Grundreinigung (maschinelle Nassreinigung):

Bei sehr starken Verschmutzungen oder großflächiger Anwendung den Bodenbelag nach dem Einsprühen mit der Einscheibenmaschine und grüner Padscheibe gründlich scheuern. Anschließend die Schmutzflotte absaugen und gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 5–15 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Additive.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 6

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung, H302+H312+H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Enthält: Butoxyethanol (INC)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j050715	1 x 5 L Kanister (Karton)	60