Rollomat

Rolltreppen- und Fahrsteigreiniger

- Spezialreiniger für die maschinelle Reinigung von Rolltreppen und Fahrsteigen
- Entfernt allgemeine, ölige und fettige Verschmutzungen
- Besonders schaumarm eingestellt, deswegen selbst bei hohen Konzentrationen minimiertes Aufschäumen
- Kein Abtropfen der Reinigungslösung in den Rolltreppenschacht
- Sehr gute Netzungseigenschaften

Anwendungsbereich

Zur maschinellen Reinigung von Rolltreppen und Fahrsteigen aus Leichtmetall im Bürst-Saugverfahren.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Starke Schmutzverkrustungen im Profil der Treppenstufen/Fahrsteigelemente zunächst trocken abbürsten. Restliche Verschmutzungen durch Vorsprühen mit Druckspeicher-Sprühgerät anlösen.

Bürst-Saugverfahren:
1 L zu 10 L kaltem Wasser.
Reinigungslösung in den Frischwassertank der Maschine geben und Rolltreppe bzw. Fahrsteig im Bürst-Saugverfahren bearbeiten. Zum Vorsprühen bei starker Verschmutzung das Produkt 1:1 bis 1:5 verdünnen. Verbrauch: 9,1 ml/m^2.
Der Verbrauch ist abhängig von dem verwendeten Reinigungsautomaten und dem gewählten Wasserdurchfluss.

Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, Phosphate 5–15 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Additive, Duftstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 10 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 9,5

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j100510	10 L Kanister	60

www.kiehl-group.com