

Veroclean

Express-Grundreiniger

- ▲ Hochleistungsprodukt zur Polymerentfernung
- ▲ Zur Entfernung von Beschichtungen, die bisher nur teilweise oder gar nicht zu entfernen waren
- ▲ Schnelles Anlösevermögen der Polymerbeschichtung
- ▲ Kurze Einwirkzeit



Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, alkaliempfindlichen und alkalibeständigen Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

Grundreinigung (Polymerentfernung):

1–3 L zu 8 L kaltem Wasser.

Die Reinigungslösung auf dem Boden verteilen, kurz einwirken lassen, scheuern, Schmutzflotte absaugen, gründlich mit Wasser nachspülen. Verbrauch: 27,8–68,2 ml/m².



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, Seife < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 9

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Enthält: Butoxyethanol (INCI)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j150705	2 x 5 L Kanister (Karton)	56
j150710	10 L Kanister	60
j150772	200 L Fass	2